

BODY CRYL

Recubrimiento automotriz

Hoja técnica



DESCRIPCIÓN Y USOS

BODY CRYL es un recubrimiento elaborado a base de resinas acrílicas y materias primas de alta calidad que, al ser aplicado sobre superficies metálicas, forma una película de gran adherencia que es resistente a la humedad, a la corrosión y a la fricción.

Está diseñado específicamente para usarse en automóviles, camionetas y camiones. Ideal para proteger y recubrir puertas, cajuelas, cofres, bateas y el chasis de los vehículos.

Ofrece una excelente resistencia a la fricción y al impacto. Por su gran versatilidad es ideal para aplicarse sobre madera, vidrio, cerámica, barro, piedra, tabique, lámina, acero inoxidable, zintro, pintor, etc. Es ideal para sustituir al cromato de zinc ya que ofrece un anclaje sumamente fuerte.



BODY CRYL puede ser aplicado tal como viene en el envase (sin diluir). De ser necesario, se puede agregar hasta 10% de agua (máximo) para obtener la viscosidad ideal para aplicarse. Si requiere aplicar una capa de pintura, ésta deberá aplicarse después de 4 a 6 horas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Altamente resistente ante impactos de piedras (puede ser usado como antipiedra).
- Produce una película de gran adherencia, elasticidad y dureza.
- Ofrece una buena protección anticorrosiva.
- Absorbe ruidos producidos por la carrocería.
- Una vez seco, es resistente a la pintura automotiva.
- No sangra al ser aplicado.

APLICACIÓN

Aplicar por medio de pistola especial para body; después de utilizarla con BODY CRYL, límpiela con algún disolvente.

La superficie que recibirá el recubrimiento con BODY CRYL deberá de estar limpia y seca, libre de polvo y grasas. Para un mejor rendimiento, se recomienda aplicarlo a una distancia de 25 cm aprox. de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
Apariencia	Viscosa
Toxicidad	No
Densidad	1.4 a 1.5
Viscosidad RVT (CPS)	Mas de 50,000
Color	Blanco o negro
Inflamabilidad	No
PH	8 a 10
Sólidos	60%
Dureza total	24 horas
Dureza shore	95
Tiempo de sacado al tacto (temp. promedio 25° C)	30 a 60 minutos

BODY CRYL

Recubrimiento automotriz

Hoja técnica



LIMPIEZA

Cualquier superficie donde se quiera aplicar BODY CRYL debe estar limpia y libre de polvo, grasa, suciedad y de cualquier tipo de partículas falsamente adheridas.

ADVERTENCIAS

Dejar el producto en lugares calientes o cerca de fuentes de calor puede aumentar la viscosidad del mismo. Manténgalo alejado del calor.

Mantenga el producto en un lugar fresco y seco.

La ingesta del producto puede causar daños a la salud. No se ingiera.

En caso de ingesta accidental no provoque el vómito, acuda inmediatamente al médico.

Mantenga el producto alejado de los niños.

PRECAUCIONES

Mantenga el producto alejado de calor, chispas o flamas.

Aplíquese en lugares ventilados (ayuda a obtener un secado más rápido).

Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

PRODUCTOS FORZER® garantiza su producto contra defectos de fabricación y repondrá el material que resulte defectuoso.

PRODUCTOS FORZER® no se responsabiliza por un mal uso ni una mala aplicación de sus productos.