

ACRILFORZER (3/5/7/10 años - blanco/rojo)

Impermeabilizantes

Hoja técnica



DESCRIPCIÓN Y USOS

ACRILFORZER es un impermeabilizante acrílico elastomérico de aplicación en frío con color integrado; elaborado con resinas acrílicas base agua y plastificantes de la más alta calidad. Es un producto ecológico ya que éste no contiene productos tóxicos ni solventes. elaborado en color blanco y rojo.

Está diseñado para proteger contra la humedad: azoteas, paredes, cimientos, fachadas, madera, lámina de asbesto, lámina galvanizada, tabique, concreto y cualquier tipo de material pétreo.

Disponible en presentaciones de 3 y 5 años (producto estándar) o 7 y 10 años (producto hidrofóbico), ambos tipos en color blanco o rojo.



FORZER, ésta deberá de ser aplicada inmediatamente después de la primera mano de ACRILFORZER.

Nota: dejar secar como mínimo 8 horas para dar la segunda mano de ACRILFORZER.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sistema de impermeabilización todo en uno.
- Por ser libre de cargas minerales, se obtiene el impregnador y el sellador del mismo producto.
- Al ser de color rojo o blanco, no es necesario pintarlo para protegerlo.
- Proporciona un ahorro considerable.
- Se puede aplicar con o sin membrana de refuerzo ya que está diseñado para absorber los movimientos ligeros de las lozas.

APLICACIÓN

Sellado: sobre grietas, aplicar ACRILFORZER directo (como se encuentra en el envase) de manera que penetre en el interior de la grieta.

Impregnación: diluir 1 L de ACRILFORZER por 3 L de agua limpia y aplicar con rodillo, brocha o cepillo.

Impermeabilizar: aplicar ACRILFORZER con rodillo, brocha o cepillo a razón de 1 L x cada m². Si se utiliza MEMBRANA DE REFUERZO

LIMPIEZA

Cualquier superficie donde se quiera aplicar ACRILFORZER debe estar limpia y libre de polvo, grasa, suciedad, óxido y cualquier tipo de residuos de impermeabilizaciones anteriores o partículas falsamente adheridas.

ADVERTENCIAS

No se ingiera. En caso de ingesta accidental no provoque el vómito, acuda inmediatamente al médico.

Mantenga el producto alejado de los niños.

Cierre perfectamente el envase después de cada uso.

PRECAUCIONES

En caso de amenaza de lluvia, no aplicar. Para una correcta impermeabilización, se recomienda realizarla en tiempo de secas. Si la superficie se encuentra demasiado caliente, riegue un poco de agua para reducir la temperatura y después aplique el producto. Manténgase en un lugar fresco y seco.

ACRILFORZER (3/5/7/10 años - blanco/rojo)

Impermeabilizantes

Hoja técnica



GARANTÍA

PRODUCTOS FORZER® garantiza su producto contra defectos de fabricación y repondrá el material que resulte defectuoso.

PRODUCTOS FORZER® no se responsabiliza por un mal uso ni una mala aplicación de sus productos.