

IMPERVAPOR

Impermeabilizantes

Hoja técnica



DESCRIPCIÓN Y USOS

IMPERVAPOR es un impermeabilizante de asfaltos de alta calidad con cargas minerales, asbestos, látex, entre otros componentes; diseñado para realizar impermeabilizaciones de alto rendimiento.

Se puede utilizar en azoteas, muros, techos, cimentaciones, dalas, taludes, jardineras, charolas de baño, lámina de asbesto y en cualquier tipo de metal que requiera protección contra la corrosión. Es un impermeabilizante muy resistente y duradero.

El rendimiento es de 1 a 1.5 m² por 1 L con MEMBRANA DE REFUERZO FORZER.



El acabado se puede dar con gravilla inmediatamente después de aplicar o esperar 10 días para aplicar la pintura reflectiva PINTUPROTEC FORZER.

Nota: si existen fisuras o grietas, éstas deben ser tapadas con CEMENTO PLÁSTICO FORZER antes de aplicar el impermeabilizante.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Impermeabilizante de aplicación en frío.
- Se puede aplicar en la temporada de lluvias.
- No requiere calentamiento, el producto viene listo para aplicarse.
- Diseñado para adherirse a cualquier tipo de superficie, ya sea seca o húmeda.
- Es anticorrosivo.
- Mantiene su flexibilidad por largo tiempo.
- Resiste la inmersión constante en agua.
- Mantiene sus propiedades aún expuesto a la intemperie.

APLICACIÓN

El sellado de la superficie se realiza con IMPERVAPOR, el producto viene listo para aplicarse. Deje secar como mínimo 8 horas.

Aplicar IMPERVAPOR sin diluir con cepillo de raíz, brocha de ixtle, escoba o jalador; en una o varias capas alternadas con MEMBRANA DE REFUERZO FORZER. Deje secar como mínimo 8 horas entre cada capa aplicada.

LIMPIEZA

Cualquier superficie donde se quiera aplicar IMPERVAPOR debe estar limpia y libre de polvo, grasa, suciedad, óxido y cualquier tipo de partículas falsamente adheridas.

ADVERTENCIAS

No se ingiera. En caso de ingesta accidental no provoque el vómito, acuda inmediatamente al médico.

Cierre perfectamente el envase después de cada uso.

No se use en depósitos de agua potable, ya que contiene solventes, por lo tanto, contamina el agua.

Aplicarlo en lugares abiertos o muy bien ventilados, de lo contrario, puede llegar a causar intoxicación.

IMPERVAPOR

Impermeabilizantes

Hoja técnica



PRECAUCIONES

En caso de amenaza de lluvia, no aplicar.
Para una correcta impermeabilización, se recomienda realizarla en tiempo de secas.
No se aplique cerca del fuego o cualquier flama.
No se caliente.
Manténgase en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA

PRODUCTOS FORZER® garantiza su producto contra defectos de fabricación y repondrá el material que resulte defectuoso.

PRODUCTOS FORZER® no se responsabiliza por un mal uso ni una mala aplicación de sus productos.