

PEGACONCRETO BOND

Adhesivos

Hoja técnica



DESCRIPCIÓN Y USOS

PEGACONCRETO BOND es una mezcla de resinas acrílicas y aditivos especiales de alta calidad, diseñado para lograr adherencia de concreto nuevo a viejo, así como flexión resistencia y duración en morteros y aplanados, evitando cuarteadoras y desprendimientos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Evita juntas frías (no aplicar a elementos estructurales: lozas, trabes, columnas, etc).
- Proporciona una mayor consistencia a la pasta.
- Evita el picado de las superficies para recibir aplanados.
- Evita el desmoronamiento (no substituye el cemento).

APLICACIÓN

Como adhesivo: diluya dos partes de PEGACONCRETO BOND por una parte de agua; aplique con rodillo o brocha sobre la superficie que vaya a recibir el concreto nuevo. Deje secar al tacto por 30 minutos para aplicar el concreto nuevo (sin exceder más de 4 horas). El rendimiento de 1 L de PEGACONCRETO BOND diluido con ½ L de agua es de aprox. 10 m² según la porosidad de la superficie.

Como aditivo: agregue directamente al agua de mezcla en una proporción de 1 a 2 L de PEGACONCRETO BOND por cada 50 kg de cemento.

Nota: no agregue el producto directamente a la mezcla.



LIMPIEZA

Cualquier superficie donde se quiera aplicar PEGACONCRETO BOND debe estar limpia y libre de polvo, grasa, suciedad y de cualquier tipo de partículas falsamente adheridas.

ADVERTENCIAS

No se ingiera. En caso de ingesta accidental no provoque el vómito, acuda inmediatamente al médico.

Mantenga el producto alejado de los niños.

PRECAUCIONES

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

PRODUCTOS FORZER® garantiza su producto contra defectos de fabricación y repondrá el material que resulte defectuoso.

PRODUCTOS FORZER® no se responsabiliza por un mal uso ni una mala aplicación de sus productos.